



### R.3 3 K GLASS HVIT M MERKING

75143150

#### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

#### Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

#### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

#### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

#### Støm

Strømforbruk 12,5 mA

#### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

#### Skjerm

Med skjerm nei

#### Materiale

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Farge på merking      | 105,105,105         |
| Farge på designlinjen | glass polar hvit    |
| RAL-farge             | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff            | glass               |
| Overflateutseende     | blank               |
| Overflatebehandling   | Påtrykket           |

#### Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Dybde  | 23 mm  |
| Høyde  | 152 mm |
| Bredde | 81 mm  |

#### Led kontroll

|     |   |
|-----|---|
| LED | med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder |
|-----|---|

#### Installering

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Installasjonsmodus | for vertikal montering |
|--------------------|------------------------|

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Levering

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bussforbindelse inkludert | ja |
|---------------------------|----|

#### Utstyr

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Antall aktiveringspunkter | 6          |
| Med tyveri                | ja         |
| Type konfigurasjon        | Laserdruck |

#### Sikkerhet

|            |      |
|------------|------|
| IP-klasse  | IP20 |
| halogenfri | nei  |

#### Bruksforhold

|   |          |
|---|----------|
| Driftstemperatur                                | -5 45 °C |
| - Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler |          |

#### Idenifikasjon

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Søknad, bruk              | KNX - operativsystemer |
| Sekundær design linje (r) | KNX, Berker R.3        |