



Lastvender, I-O-II, 6-mod, 3-pol, 20A

HIM302

Arkitektur

Styringstype	Kort tommelfinger
Antall poler	3 P
Poltype	3 P
Type sak	Fast innebygd

Funksjoner

Omvendt bryter	ja
----------------	----

Kontroll og indikasjon

Motorstasjon integrert	nei
------------------------	-----

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	380/415 V
Frekvens	50/60 Hz

elektrisk strøm

Merkestrøm	20 A
Kortslutningsstrøm med gl-gG sikring	50 kA
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	1,26 kA
Nominell driftsstrøm i AC23 kategori A	20 A

Støm

Totalt effekttap	1,2 W
Egetforbruk per pol	0,4 W
Bryteeffekt ved 400 V i AC1	13 kW

Dør beskyttelse

sammenfalsbare	ja
----------------	----

Kontakt

Tilkoblingstype	Med skruer
-----------------	------------

Utstyr

Motordrevet valgfritt	nei
-----------------------	-----

Standard

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Luftfuktighetsvern	ja selon CEI 68-2-30
--------------------	----------------------