



Lastvender, I-O-II, 6-mod, 3-pol, 40A

HIM304

Arkitektur

| | |
|--------------|-------------------|
| Styringstype | Kort tommelfinger |
| Antall poler | 3 P |
| Poltype | 3 P |
| Type sak | Fast innebygd |

Funksjoner

| | |
|----------------|----|
| Omvendt bryter | ja |
|----------------|----|

Kontroll og indikasjon

| | |
|------------------------|-----|
| Motorstasjon integrert | nei |
|------------------------|-----|

Hoved elektriske funksjoner

| | |
|---|-----------|
| Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz | 380/415 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |

elektrisk strøm

| | |
|--|---------|
| Merkestrøm | 40 A |
| Kortslutningsstrøm med gl-gG sikring | 50 kA |
| Tillatt laststrøm i under 1 sekund | 1,26 kA |
| Nominell driftsstrøm i AC23 kategori A | 40 A |

Støm

| | |
|-----------------------------|-------|
| Totalt effekttap | 2,7 W |
| Egetforbruk per pol | 0,9 W |
| Bryteeffekt ved 400 V i AC1 | 26 kW |

Dør beskyttelse

| | |
|----------------|----|
| sammenfalsbare | ja |
|----------------|----|

Kontakt

| | |
|-----------------|------------|
| Tilkoblingstype | Med skruer |
|-----------------|------------|

Utstyr

| | |
|-----------------------|-----|
| Motordrevet valgfritt | nei |
|-----------------------|-----|

Standard

| | |
|-------------------------|--------------|
| Standardtekst | IEC 60947-3 |
| Europeisk direktiv WEEE | de det angår |

Sikkerhet

| | |
|-----------|------|
| IP-klasse | IP20 |
|-----------|------|

Bruksforhold

| | |
|--------------------|----------------------|
| Luftfuktighetsvern | ja selon CEI 68-2-30 |
|--------------------|----------------------|