



Lastvender, I-O-II, 8-mod, 4-pol, 63A

HIM406

**Arkitektur**

Styringstype	Kort tommelfinger
Antall poler	4 P
Poltype	4 P
Type sak	Fast innebygd

**Funksjoner**

Omvendt bryter	ja
----------------	----

**Kontroll og indikasjon**

Motorstasjon integrert	nei
------------------------	-----

**Hoved elektriske funksjoner**

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	380/415 V
Frekvens	50/60 Hz

**elektrisk strøm**

Merkestrøm	63 A
Kortslutningsstrøm med gl-gG sikring	50 kA
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	1,5 kA
Nominell driftsstrøm i AC23 kategori A	63 A

**Støm**

Totalt effekttap	6 W
Egetforbruk per pol	1,5 W
Bryteeffekt ved 400 V i AC1	41 kW

**Dør beskyttelse**

sammenfalsbare	ja
----------------	----

**Kontakt**

Tilkoblingstype	Med skruer
-----------------	------------

**Utstyr**

Motordrevet valgfritt	nei
-----------------------	-----

**Standard**

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

**Sikkerhet**

IP-klasse	IP20
-----------	------

**Bruksforhold**

Luftfuktighetsvern	ja selon CEI 68-2-30
--------------------	----------------------