



BD325N

## JORDFEILBLOKK 3P 30mA 25A A

### Arkitektur

Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	høyre
Antall poler	3 P

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/400 V
Frekvens	50 Hz

### Volt

Isolasjonsspenning	500 V
Støtspenningsfasthet	4000 V

### elektrisk strøm

Følsomhet	30 mA
Merkestrøm	25 A

### Elektrisk temperatur

Merkestrøm ved 40° C	25 A
----------------------	------

### Støm

Totalt effekttap	16,7 W
Egetforbruk per pol	5,7 W

### Tripping

Beskyttet mot overbelastning	nei
------------------------------	-----

### Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	1000
Levetid, mekanisk slitasje	2000

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	9,2 cm
Produktets installasjonshøyde	7 cm
Produktets installasjonsbredde	4,4 cm

#### Installering

Dreiemoment	2,2Nm
Bunnfjernbarhet for modulære enheter	nei

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm <sup>2</sup>

#### Justering

Nominell feil gjeldende justerbar	nei
Forsinkelse justerbar	nei

#### Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
Type jordfeilvern	A

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 70 °C
Høyde	2000 m
Luftfuktighetsvern	For all slags klima