



Lastbryter 1m 2x25A 400VAC

SBN225

Arkitektur

Styringstype	Bryter
Antall poler	2 P
Poltype	2 P

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Type spenningsinngang 1	AC
Støtspenningsfasthet	4000 V

elektrisk strøm

Strømbelstbarhet ved AC21 i kategori B	25 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori A	25 A
Merkestrøm	25 A
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	0,375 kA
Termisk merkestrøm utendørs	25 A
Nominell driftsstrøm i AC21 kategori A	25 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori B	25 A

Støm

Totalt effekttap	1,8 W
Egetforbruk per pol	0,9 W

Utholdenhet

Elektrisk levetid ved merkelast i AC21	25000
Elektrisk levetid ved merkelast i AC22	25000
Levetid, mekanisk slitasje	200000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	68 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm

Installering

Dreiemoment	1,8Nm
-------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 / 10mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 - 16mm ²
Cage clamp posisjon	dekaler
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

Antall sluttende kontakter	2
----------------------------	---

Standard

Standardtekst	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m