



Vector fordeling IP65 1-r 3m

VE103PN

Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

Hoved elektriske funksjoner

Nominell spenning	400 V
-------------------	-------

elektrisk strøm

Merkestrøm	63 A
------------	------

Dør beskyttelse

Type dørlukker	Sneplås
IP-klasse med dør	65
sammenfalsbare	nei

Materiale

Farge	Lys grå
Farge	lysegrå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Materiale i skap	Polykarbonat
Virkestoff	Plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	93 mm
Intern dybde	93 mm
Produktets installasjonshøyde	175 mm
Produktets installasjonsbredde	111 mm
Bredde i divisjonsheter	3
Tykkelse av sideveggmateriale	2,5 mm

Installering

Egnet til utendørs bruk	ja
-------------------------	----

Kontakt

Antall rørintak	2
-----------------	---

Utstyr

Antall rekker i skap	1
Mengde seksjon i bredde	1
Maksimum etterfølgende sikring type gl for selektivitet 1 ved DC	
Kan aksessoriseres	ja

Standard

Glødestrådetest	850 °C
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

Kodering av mekanisk sjokkfasthet	IK07
IP-klasse	IP65
Verneklasse	Kapslingsgrad II
halogenfri	ja

Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 40 °C
------------------	-----------