



Vector fordeling IP65 3-r 36m

VE312PN

Arkitektur

Montasjemåte Påvegg

Hoved elektriske funksjoner

Nominell spenning 400 V

elektrisk strøm

Merkestrøm 63 A

Dør beskyttelse

Type dørlukker Sneplås
IP-klasse med dør 55
sammenfalsbare nei

Materiale

Farge Lys grå
Farge lysegrå
RAL-farge RAL 7035 - Lys grå
Materiale i skap Polykarbonat
Virkestoff Plast
Overflatebehandling Ubehandlet

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde 151 mm
Intern dybde 151 mm
Produktets installasjonshøyde 552 mm
Produktets installasjonsbredde 310 mm
Bredde i divisjonsheter 36
Tykkelse av sideveggmateriale 2,5 mm

Installering

Egnet til utendørs bruk ja

Kontakt

Antall rørintak	12
-----------------	----

Utstyr

Antall rekker i skap	3
Mengde seksjon i bredde	1
Maksimum etterfølgende sikring type gl for selektivitet 3 ved DC	
Kan aksessoriseres	ja

Standard

Glødestrådetest	850 °C
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

Kodering av mekanisk sjokkfasthet	IK08
IP-klasse	IP55
Verneklasse	Kapslingsgrad II
halogenfri	ja

Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 40 °C
------------------	-----------