



GS12003020

#### Arkitektur

Tilkoblingssystem	Wago Winsta
Antall poler	2 P
Montasjemåte	Bare på veggkanal

#### Funksjoner

Sentrale terminalforbindelser	ja
Med orienteringsbelysning	nei
Overspenningsbeskyttelse	ja

#### Konfigurasjon

Utførelse	Dobbel
-----------	--------

#### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

#### Hoved elektriske funksjoner

Nominell spenning	250 V
Frekvens	50/60 Hz

#### elektrisk strøm

Merkestrøm	16 A
------------	------

#### Dør beskyttelse

Lokkfasong	Uten
------------	------

#### Strøm forsyning

Spesiell strømforsyning	Ekstra sikkerhetsstrømforsyning (rød)
-------------------------	---------------------------------------

#### Materiale

RAL-farge	RAL 3020 - Trafikk rød
Virkestoff	forskjellige materialer
Materialgruppe	blandet materiale
Overflateutseende	matt

Tekniske data

Overflatebehandling	Ubehandlet
---------------------	------------

**Dimensjoner**

Produktets installasjonsdybde	61 mm
Produktets installasjonshøyde	50 mm
Lengde	120 mm
Produktets installasjonsbredde	50 mm
Format	Ecoline

**Installering**

Montasjetype	C-profil
Montasje	På Bæreskinne Ifølge En50022
Montasjetype	Brystningskanal

**Kontakt**

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 4mm <sup>2</sup>
Antall rørinntak	2
Belastningsbelastning	2

**Tilbehør**

Med miniatyr sikring	nei
Tilpasset med	Stikkontakt med overspenningsvern

**Standard**

Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende
-------------------------	----------------------------

**Sikkerhet**

IP-klasse	IP20
halogenfri	ja

**Bruksforhold**

isolert	ja
---------	----

**Identifikasjon**

Versjon	Schuko land
---------	-------------