HBA126H

Jordfeilblokk x160, 0,03-6A, 4x125A

Arkitektur

Antall poler	4 P

Hoved elekriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	220/415 V

Volt

Isolasjonsspenning	500 V
Støtspenningsfasthet	6 kV

elektrisk strøm

Følsomhet	30/100/300 mA/1/3/6 A
Merkestrøm	125 A
Overskud nåværende styrke (bølger 8	5 kA

Tripping

Beskyttet mot overbelastning	ja

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt utgang fleksibel kabel	2,5/70 mm²
Utgangens tilkoblingstverrsnitt ved massiv kabel	2,5/95 mm²
Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, massiv kabel	2,5/95 mm²
Tilkoblingstverrsnitt inn- og utgang med skruer, fleksibel kabel	2,5/70 mm²

Justering

Nominell feil gjeldende justerbar	ja
Forsinkelse justerbar	ja
Forsinkelse	0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP4X
Type jordfeilvern	A HI

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Høyde	2000 m