



HNB200H

## Effektbryter TM x250 3x126-200A 40kA

### Arkitektur

Styringstype	Veksle
Antall poler	3 P
Poltype	3P3D

### Funksjoner

Komplett enhet med beskyttelsesenhets	ja
Reisenhet	TM A/A
Integrert jordfeilbeskyttelse	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	220/415 V

### Volt

Isolasjonsspenning	800 V
Støtspenningsfasthet	8000 V
Med spenningsfrigjøring	nei

### elektrisk strøm

Bryteevne ved 400V (EN 60 947-2)	40 kA
Bryteevne 1 pol ved 400V 50Hz EN 6947-2	9 kA
Bryteevne ved 230V (EN 60 947-2)	85 kA
Bryteevne ved 415V (EN 60 947-2)	40 kA
Innstillingsområde for termisk utløser	0,63/0,8/1

### Current correction factors

Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	1
Koreksjonsfaktor for 3 sidemonterte brytere	1
Koreksjonsfaktor for 4 og 5 sidemonterte brytere	1
Korreksjonsfaktor ved 6 eller flere sidemonterte skillebrytere	1

#### Støm

Egetforbruk per pol	8,3 W
Totalt effekttap	24,8 W

#### Tripping

Utløsertype	TM
Avledningstid	10 ms

#### Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	1000
Levetid, mekanisk slitasje	4000

#### Installering

Dreiemoment	12 nm
DIN skinne montering med valgfri adapter	ja

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	35 - 185mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	35 - 150mm <sup>2</sup>
Tilkobling	Fronttilkobling
Tilkoblingstype	Tilkoblinger

#### Justering

Område for magnetisk utløsning	1200/1600/2000/2600 A
--------------------------------	-----------------------

#### Utstyr

Motordrevet valgfritt	ja
-----------------------	----

#### Eksempler på bruk

Brukskategori	A
---------------	---

#### Standard

Standardtekst	IEC 60947-2
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP4X
-----------	------

#### Bruksforhold

Høyde	2000 m
Lagringstemperatur	-35 til 70 °C
Luftfuktighetsvern	For all slags klima