



## Hjelpekont.bl. aut.sikr 1no1nc 6A 240V

MZ201



### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/415 V
Type forsyningsspenning	AC

### Volt

Isolasjonsspenning	4000 V
Max. Driftsspenning	240 V
Spesifisert driftsspenning ved likestrøm	12/250 V

### elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	6 A
Merkestrøm	6 A
I <sub>min</sub> = f (U = 12 V DC) for hovedkrets	0,3 A
I <sub>min</sub> = f (U = 230 V DC)	0,6 A
I <sub>min</sub> = f (U = 400 V AC) for hovedkrets	3 A

### Støm

Totalt effekttap	0,1 W
------------------	-------

### Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	6000
Levetid, mekanisk slitasje	12000

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	40 mm
Produktets installasjonshøyde	80 mm
Produktets installasjonsbredde	9,5 mm

### Installering

Dreiemoment	1,2Nm
Fabrikkmontert	nei

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm <sup>2</sup>
Kontakttype	1NC+NO
Tilkoblingstype	Med skrue

#### Utstyr

Antall NC-kontakter	1
Antall sluttende kontakter	1

#### Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

#### Bruksforhold

Luftfuktighetsvern	95% / 80°C
--------------------	------------