



ALARM/HJELPEKONTAKT J.F.B

CZ001

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz	230/440 V
Frekvens	50 Hz

Volt

Isolasjonsspennning	500 V
Spesifisert driftsspennning ved likestrøm	12/250 V

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	6 A
I _{min} = f (U = 230 V AC)	6 A
I _{min} = f (U = 230 V DC)	0,6 A
I _{min} = f (U = 400 V AC) for hovedkrets	3 A

Støm

Totalt effekttap	0,1 W
------------------	-------

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	6000
Levetid, mekanisk slitasje	12000

Dimensjoner

Produktets installasjonsbredde	18 mm
--------------------------------	-------

Installering

Dreiemoment	1,2Nm
Fabrikkmontert	nei

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	4mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	6mm ²
Kontakttype	Hjelpkontakt 1NO+1NC alarmkontakt 1NO+1NC
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

Antall NC-kontakter	1
Antall sluttende kontakter	1

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Bruksforhold

Luftfuktighetsvern	95% / 80°C
--------------------	------------