



Ovspvern typ 2 3p 40kA TN-C, TT Uc 275V

SPN315

Arkitektur

Antall poler	3 P
Poltype	3 P

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Varsling på front av patron
-------------	-----------------------------

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Nominell strøm (In)	20 kA
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/400 V

Volt

Maks spenning Uc ifølge IEC61643-1	275 V
Spenningsnivå Opp L-N IEC61643-1	1,5 kV
Spenningsfasthet Up ifølge IEC61643-1	1,25 kV

elektrisk strøm

Maks strøm (Imax) eller støtstrøm (Iimp)	40 kA
--	-------

Nettkonfigurasjon

Type nettverk	TN-C
---------------	------

Dimensjoner

Produktets installasjonsbredde	54 mm
--------------------------------	-------

Installering

Dreiemoment	3,6Nm
Montasjetype	DIN-skinne

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	35mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning, for jordleder	35 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	25mm ²

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning, for jordleder	25 mm ²
--	--------------------

Standard

Prøveklasse ifølge IEC61643-1	2/ C/ T2
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C