





IMPULSBR. M VARSELLYS, 1Ø RØD

SVN422



Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	250 V
Støtspenningsfasthet	4000 V
Bytte spenning	230 V

elektrisk strøm

Merkestrøm	16 A
Momentary-kontakt nåværende	16 A
Fremtidig kortslutningsstyrke med MCB 16A B-kurve	1000A [Prot:16AcurveB]
Fremtidig kortslutningsstyrke med sikring 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Termisk merkestrøm utendørs	16 A

Støm

Totalt effekttap	0,8 W
------------------	-------

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	15000
Levetid, mekanisk slitasje	15000

Materiale

Farge	rød
-------	-----

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	66 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm

Lys kontroll

Lampetype	LED
Lampespenning	230 V

Installering

Dreiemoment	1,7Nm
-------------	-------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 - 10mm ²
Type sokkel	Sans
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

Antall NC-kontakter	1
---------------------	---

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Høyde	2000 m