



## FJERNBRYTER 230V 16A 1S

EPS410B



### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

### Volt

Styrespenning ved vekselstrøm	230 V
-------------------------------	-------

### elektrisk strøm

Hvilestrøm	100 mA
Merkestrøm	16 A

### Støm

Maks effekt per utgang ved ukompenserte lysrør	1000 VA
Startforbruk	5 VA
Totalt effekttap	1,2 W

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	18 mm

### Fluorescent bulbs control

Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	300 VA
---	--------

### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	1
Kontakttype	1NO
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

**Utstyr**

---

Type sperre relé	elektronisk bryter
------------------	--------------------

---

**Bruk**

---

Impulslengde	50 ms
--------------	-------

---

**Standard**

---

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

---