



EE701

FOTOCELLEBRYTER PÅVEGG 8A STANDARD

Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

Kontroll og indikasjon

Tilstedeværelsesknapp	nei
-----------------------	-----

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Driftsspenning	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	8 A
--------------------	-----

Støm

Maks effekt per utgang ved ukompenserte lysrør	400 VA
Konvensjonelle transformatorer	750 VA
Elektroniske transformatorer	750 W

Strøm forsyning

Styrespenning	230 V
---------------	-------

Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
-----------	---------------------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	42,5 mm
Produktets installasjonshøyde	95 mm
Lengde	80 mm
Produktets installasjonsbredde	42,5 mm

Lys kontroll

Lysmåleområde	10/30 Lux
- med elektronisk ballast (EB)	8 x 58 W
Lysstyrke måleområde	10 30 lx

Fluorescent bulbs control

Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	1000 VA
Maks last ned seriekompenserte lysrør	400 W
Kompaktlysør	12 x 20 W
Fluorescerende lamper ikke kompensert	1000 W

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	1000 W
230 V glødelamper og halogenlamper	1000 W

Installering

Montasjetype	utenpåliggende
Installasjonsmodus	for vegg- og mastmontering

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 4mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 4mm ²
Ledertverrsnitt	1 4 mm ²
Antall kontakter	1
Kontakttype	1NO
- med skrueterminaler	

Justering

Forsinkelse på	40 s
Forsinkelse Av	120 s

Utstyr

- På

Sikkerhet

IP-klasse	IP55
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 45 °C
Oppbevaring	-30 60 °C

Identifikasjon

Hoveddesignlinje	Huselektronikk
------------------	----------------