



EE702

FOTOCELLEBRYTER PÅVEGG 16 A COMFORT

Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Volt

Driftsspenning	230 V~ +10%/-15%
----------------	------------------

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	16 A
--------------------	------

Støm

Konvensjonelle transformatorer	1500 VA
Elektroniske transformatorer	1500 W

Strøm forsyning

Styrespenning	230 V
---------------	-------

Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
-----------	---------------------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	42,5 mm
Produktets installasjonshøyde	95 mm
Lengde	80 mm
Produktets installasjonsbredde	42,5 mm

Lys kontroll

Lysmåleområde	2/1000 Lux
- med elektronisk ballast (EB)	16 x 58 W
Lysstyrke måleområde	2 1000 lx

Fluorescent bulbs control

Kompaktlysrør	20 x 20 W
Fluorescerende lamper ikke kompensert	2000 W

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W

Installering

Montasjetype	utenpåliggende
Installasjonsmodus	for vegg- og mastmontering

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 4mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 4mm ²
Ledertverrsnitt	1 4 mm ²
Antall kontakter	1
Kontakttype	1NO

- med skrueterminaler

Justering

Forsinkelse på	10 s
Forsinkelse Av	40 s

- Skru på

Utstyr

- På

Sikkerhet

IP-klasse	IP55
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 45 °C
Oppbevaring	-30 60 °C

Identifikasjon

Hoveddesignlinje	Huselektronikk
------------------	----------------