



ESL263S

Kontaktor, brumfri, 3 mod, 2x63A, 12V

Arkitektur

Styringstype	Ikke aktuelt
Antall poler	2 P

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	400 V
Frekvens	50 Hz

Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Styrespenning ved likestrøm	12 V
Styrespenning ved vekselstrøm	12 V
Støtspenningsfasthet	4 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm	63 A
Termisk merkestrøm utendørs	63 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori A	63 A
Merkestrøm ved AC7 i kategori B	32 A

Støm

Startforbruk	4,5 W
Driftsforbruk	4,5 W
Totalt effekttap	14,5 W
Egetforbruk per kontakt	5 W
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori A	11,6 kW
Bryteeffekt ved 230 V i AC7 i kategori B	3,3 kW
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B	35 kW
Bryteeffekt ved 400 V i AC7 i kategori B	7,8 kW

Tripping

Avledningstid	20 ms
Reaksjonstid ved lukking	25 ms

Resistanse

Motstand i spolen	20 ?
-------------------	------

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	30000
Levetid, mekanisk slitasje	1000000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	54 mm

Fluorescent bulbs control

Maks belastning ved parallellkompenserte lysrør	2100 VA
- i duokrets	4700 VA
Maks. last fluorescerende lampe	3000 VA

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	6500 W
---------------------------	--------

Installering

Dreiemoment	Spole: 2,5 Nm; Strøm: 3,5 Nm
-------------	------------------------------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	4 / 16mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	4 / 25mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 10 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	1 til 6 mm ²
Antall kontakter	2
Kontakttype	2NO
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

Kan aksessoriseres	ja
--------------------	----

Bruk

Lokal drift	nei
-------------	-----

Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

Sikkerhet

IP-klasse	2
Verneklasse	Kapslingsgrad II