



CD484N

Jordfeilbryter 4x100A 30mA A

Arkitektur

Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	høyre
Antall poler	4 P
Montasjemåte	DIN-Skinne

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50 Hz
----------	-------

elektrisk strøm

Følsomhet	30 mA
Merkestrøm	100 A
Overskud nåværende styrke (bølger 8	0,25 kA
Lukke- og bryteevne	1,5 kA
Klassifisert betinget kortslutningsstrøm Inc ifølge EN 61008-1	6 kA

Elektrisk temperatur

Vurdering nåværende -15 ° C	100 A
Merkestrøm ved 20° C	100 A
Merkestrøm ved 30° C	100 A
Merkestrøm ved 35° C	100 A
Merkestrøm ved 40° C	100 A
Merkestrøm ved 45° C	99 A
Merkestrøm ved 50° C	94 A
Merkestrøm ved 55° C	90 A
Merkestrøm ved 60° C	83 A
Vurdering nåværende 65 ° C	72 A
Merkestrøm ved 70° C	59 A

Støm

Totalt effekttap	30,2 W
Egetforbruk per pol	11,9 W

Tripping

Beskyttet mot overbelastning	nei
Kort tidsforsinket type	nei

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	2000
Levetid, mekanisk slitasje	4000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	70 mm
Produktets installasjonshøyde	86 mm
Produktets installasjonsbredde	70 mm
Konstruksjonsstørrelse (DIN 43880)	1

Installering

Bunnfjernbarhet for modulære enheter	nei
--------------------------------------	-----

Kontakt

Tilkoblingstype	Med skrue
-----------------	-----------

Standard

Standardtekst	EN 61008-1
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
Type jordfeilvern	A

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m