



ENKEL STIKK. KI.II MOD 2x16A+j

SN017

Arkitektur

Poltype	2P+T
Montasjemåte	DIN-Skinne

Funksjoner

Overspenningsbeskyttelse	nei
--------------------------	-----

Kontroll og indikasjon

Signallampe	nei
-------------	-----

Connectivity

Med USB-ladekontakt	nei
---------------------	-----

Hoved elektriske funksjoner

Nominell spenning	250 V
Frekvens	50 Hz

elektrisk strøm

Merkestrøm	16 A
------------	------

Dør beskyttelse

Lokkfasong sammenfalsbare	Prefabrikeret nei
------------------------------	----------------------

Strøm forsyning

Spesiell strømforsyning	Ingen spesiell strømforsyning
-------------------------	-------------------------------

Materiale

RAL-farge	RAL 7044 - Silkgrå
Virkestoff	Polykarbonat (PC)
Overflateutseende	matt
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	70 mm
Produktets installasjonshøyde	76 mm
Produktets installasjonsbredde	61,25 mm

Installering

Montasjetype	snap
--------------	------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm ²
Faseoppsamling	L1
Tilkoblingstype	Med skrue

Utstyr

På	nei
----	-----

Standard

Godkjennelse	NFC 61314
--------------	-----------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	ja

Bruksforhold

isolert	ja
---------	----

Identifikasjon

Versjon	D
---------	---