



CRONOTEC UR 2 KANALS 16A UKE KOMFORT

EG203E

Arkitektur

Montasjemåte DIN-Skinne

Funksjoner

Antall funksjonskanaler 2

- Tastelås ved hjelp av blokkeringstast
- komfortvariant: også utstyrt med pulsfunksjon, tilfeldig program, tilstedeværelsessimulering og ferieprogram med datoaktivering

Konfigurasjon

- 2 x overgangskontakt

Kontroll og indikasjon

- LC display med belysning

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz 195/230/265 V
Frekvens 50 Hz

Volt

Driftsspenning 230 V ~

Støm

Forbrukt belastning i VA 6 VA
Totalt effekttap 4 W
Tapseffekt ved full belastning ~ 4 W

Mål

Running nøyaktighet ± 1,5 s

Batteri

Power reserve [år]	~ 5 a
- med litiumbatteri: 1	

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Lengde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	35 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	2 modules

Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	Maks 2300 W

Installering

Installasjonsmodus	for montering på DIN-skinne
--------------------	-----------------------------

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 16mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	1 6 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	1,5 10 mm ²
Antall kontakter	2
Kontakttype	2veksel
Tilkoblingstype	Med skrue
- med skrueterminaler	
- med potensialfri byttekontakt	

Justering

	56
Sommer-, Vintertid forandring	Automatisk
Fininnstilling	1 mn
Programtype	digital
Program sykluser	Program sykluser: 2 x 7 dager
Programcykler	2x7 dager
Tid	med automatisk sommer
- Programmering mulig uten nettspenning	

Utstyr

Antall kanaler	2
Antall koblingstider for på	56
Gangreserve	5 år

Bruk

Syklus	Ukeur
--------	-------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
- med programmeringsnøkkel	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Gangpresisjon	1,5
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	Lysstyring
------------------	------------