



## B.IQ 3 K ALU M TERM

75663594

### Arkitektur

JNJ

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja  
Driftsmodus kontrollmodus: komfort, standby,  
natt og frost

- med romtemperaturur og 2 ukers timerfunksjoner

### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja  
dimming dimming av området  
Antall knapper 3

- tekstvisning (ASCII-format)  
- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming ;  
- med 2 ekstra displayknapper

### Connectivity

- med knappeblokkeringsfunksjon

### Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Materiale

Farge på designlinjen aluminium  
RAL-farge RAL 9006 - Hvit aluminium  
Materiale aluminium, anodisert  
Virkestoff Aluminium

#### Dimensjoner

Monteringshøyde - metall, glassversjon	16,7 mm
Høyde	119,6 mm
Bredde	88,5 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder (merking felt belysning)
-----	--

#### Kontakt

- For innfelt buskoblingsenhet for B.IQ med termostat

#### Justering

- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreses
- programmerbar fra ETS2, V1.2a

#### Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

#### Utstyr

Produkttype:	produkttype: B.IQ
- for oppvarming og	

#### Software

Oppdater	med flash-controller teknologi
----------	--------------------------------

#### Sikkerhet

halogenfri	nei
- med demontering beskyttelse	

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)

#### Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Utgivelsesproblem	2.6
Sekundær design linje (r)	KNX