



TS 1 K GLASS SORT

75141835

Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

Funksjoner

Med romtemperaturregulator	ja
----------------------------	----

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
--------------------	----

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

Støm

Strømforbruk	12,5 mA
--------------	---------

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm	nei
------------	-----

Materiale

Farge på designlinjen	glass svart
Farge	sort
RAL-farge	RAL 9005 - Jet svart
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

Dimensjoner

Dybde	37,7 mm
Dybde	5,7 mm
Dimensjoner (B x H x D)	86 x 160 x 5,7 mm
Høyde	160 mm
Bredde	86 mm

Led kontroll

LED	med blå operasjons-LED og 2 hvite statusdioder
-----	--

Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	2
Med tyveri	ja

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler	

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX

Instruksjoner

Informasjonstekst	Kun egnet for KNX.
-------------------	--------------------