



B.IQ 4 K HVIT

75164599

Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
	4 Speed

Funksjoner

Med romtemperaturregulator	nei
- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner	

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
Antall knapper	4
- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming	

Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm	nei
------------	-----

Materiale

Farge på merking	105,105,105
Farge på designlinjen	polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	matt
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Høyde	118,1 mm
Bredde	88,5 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder (merking felt belysning)
-----	--

Kontakt

- for busskoblingsenhet innfelt

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , PB
--------------------------------	-------------

- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreses

Levering

Bussforbindelse inkludert	nei
---------------------------	-----

Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck
Produkttype:	produkttype: B.IQ

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

- med demontering beskyttelse

- alarm telegram etter frakobling fra buskoblingsenhet 1 bit eller 1 byte

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Sekundær design linje (r)	KNX