



TS 2 K GLASS HVIT M TERM- MERK

75642130

Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt konfigurert
--------------	------------------------

Funksjoner

Med romtemperaturregulator	ja
Driftsmodus	kontrollmodus: komfort, standby, natt og frost

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden	
- med 2 ekstra display sensor overflater	

Connectivity

- med knappeblokkeringsfunksjon	
---------------------------------	--

Volt

- drift med ikke-spaltet utgang av KNX spenningsforsyning mulig (vær oppmerksom på dagens forbruk) ;	
--	--

Støm

Strømforbruk	23 mA
--------------	-------

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte	
---	--

Skjerm

Med skjerm	ja
------------	----

Materiale

Farge på merking	105,105,105
Farge på designlinjen	glass polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

Dimensjoner

Dybde	37,7 mm
Dybde	5,7 mm
Dimensjoner (B x H x D)	86 x 160 x 5,7 mm
Høyde	160 mm
Bredde	86 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 4 hvite status lysdioder
-----	---

Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

- enkelt og to trykknappoperasjoner kan parametreres ;

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Tilbehør

- med adapterring for demontering og formasjon av skyggegap

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	6
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck
- for oppvarming og	

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)
- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturløser ;	

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX

Instruksjoner

Informasjonstekst	Kun egnet for KNX.
-------------------	--------------------