



TS 2 K GLASS ALU M TERM-MERK

75642134

Arkitektur

| | |
|--------------|------------------------|
| Montasjemåte | Innfelt konfigurert |
|--------------|------------------------|

Funksjoner

| | |
|----------------------------|---|
| Med romtemperaturregulator | ja |
| Driftsmodus | kontrollmodus: komfort, standby, natt og frost |

Kontroll og indikasjon

| | |
|---|----|
| Med LED indikasjon | ja |
| - drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden | |
| - med 2 ekstra display sensor overflater | |

Connectivity

| | |
|---------------------------------|--|
| - med knappeblokkeringsfunksjon | |
|---------------------------------|--|

Volt

| | |
|--|--|
| - drift med ikke-spaltet utgang av KNX spenningsforsyning mulig (vær oppmerksom på dagens forbruk) ; | |
|--|--|

Støm

| | |
|--------------|-------|
| Strømforbruk | 23 mA |
|--------------|-------|

Mål

| | |
|---|--|
| - verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte | |
|---|--|

Skjerm

| | |
|------------|----|
| Med skjerm | ja |
|------------|----|

Materiale

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Farge på merking | 105,105,105 |
| Farge på designlinjen | glass aluminium |
| Farge | Aluminium |
| RAL-farge | RAL 9006 - Hvit aluminium |
| Virkestoff | glass |
| Overflateutseende | blank |
| Overflatebehandling | Påtrykket |

Dimensjoner

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dybde | 37,7 mm |
| Dybde | 5,7 mm |
| Dimensjoner (B x H x D) | 86 x 160 x 5,7 mm |
| Høyde | 160 mm |
| Bredde | 86 mm |

Led kontroll

| | |
|-----|---|
| LED | med blå drift LED og 4 hvite status lysdioder |
|-----|---|

Installering

| | |
|--------------------|------------------------|
| Installasjonsmodus | for vertikal montering |
|--------------------|------------------------|

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

- enkelt og to trykknappoperasjoner kan parametres ;

Levering

| | |
|---------------------------|----|
| Bussforbindelse inkludert | ja |
|---------------------------|----|

Tilbehør

- med adapterring for demontering og formasjon av skyggegap

Utstyr

| | |
|---------------------------|------------|
| Antall aktiveringspunkter | 6 |
| Med tyveri | ja |
| Type konfigurasjon | Laserdruck |
| - for oppvarming og | |

Sikkerhet

| | |
|------------|------|
| IP-klasse | IP20 |
| halogenfri | nei |

Bruksforhold

| | |
|---|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 °C |
| Energieffektivitetsklasse | IV (2%) |
| - Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler ; | |

Idenifikasjon

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Søknad, bruk | KNX - operativsystemer |
| Sekundær design linje (r) | KNX |

Instruksjoner

| | |
|-------------------|--------------------|
| Informasjonstekst | Kun egnet for KNX. |
|-------------------|--------------------|