



TS 3 K GLASS ALU M TERMOSTAT

75643034

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja
Driftsmodus kontrollmodus: komfort, standby,
natt og frost

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja
- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden
- med 2 ekstra display sensor overflater

Connectivity

- med knappblokkeringsfunksjon

Volt

- drift med ikke-spaltet utgang av KNX spenningsforsyning mulig (vær oppmerksom på dagens forbruk) ;

Støm

Strømforbruk 23 mA

Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm ja

Materiale

Farge på designlinjen	glass aluminium
Farge	Aluminium
RAL-farge	RAL 9006 - Hvit aluminium
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

Dimensjoner

Dybde	37,7 mm
Dybde	5,7 mm
Dimensjoner (B x H x D)	86 x 160 x 5,7 mm
Høyde	160 mm
Bredde	86 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder
-----	---

Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

- enkelt og to trykknappoperasjoner kan parametreses ;

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Tilbehør

- med adapterring for demontering og formasjon av skyggegap

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja

- for oppvarming og

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)

- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler ;

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX

Instruksjoner

Informasjonstekst	Kun egnet for KNX.
-------------------	--------------------