



EE610

LED LAMPE DECO HVIT IP55

Arkitektur

Montasjemåte	Skrudd
--------------	--------

Funksjoner

Driftsmodus	med testmodus
-------------	---------------

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Driftsspenning	230 V AC
Driftsspenning	230 V ~

Støm

Bryteeffekt halogen 230V	175 W
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	60 W

Mål

Deteksjonsfelt, halv ovalformet	~ 10 x 12 m
---------------------------------	-------------

Rekkevidde

Maks rekkevidde	12m
Område, frontal	~ 12 m
Range, side	hver ~ 10 m m

Strøm forsyning

Styrespennning	230 V AC
----------------	----------

Detection

Vinkel av	140 °
Deteksjonsvinkel	140 °

Materiale

Farge	Hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Fargetemperatur	4000 K

Dimensjoner

Installasjonshøyde	Maks 4 m
Anbefalt installasjonshøyde	2 m

Lys kontroll

Svarstyrke, justerbar	~ 5 1000 lx
Lysmåleområde	5/1000 Lux
lumen	1100 lm

Led kontroll

Strøm LED	15 W
-----------	------

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper	60 W
-------------------	------

Installering

Maksimal monteringshøyde	4 m
Installasjonsmodus	for skruefasting

Kontakt

Ledertverrsnitt	1,5 2,5 mm ²
- med skrueterminaler	

Kabel

- med kabelinngang

Justering

Innstillingsområde forsinkelse	5 sek til 15 min
Forsinkelsestid, justerbar	5 s 15 mn

- med potensiometre for å stille inn respons lysstyrke og forsinkelsestid uten demontering² ;

Levering

- med passende materiale

Sikkerhet

IP-klasse	IP55
Verneklasse	Kapslingsgrad II

Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 50 °C
- energibesparelse ved tilstedeværelse og lysstyrkeavhengig PÅ og AV lysbryter	

Identifikasjon

Søknad, bruk	Bevegelsessensor
Hoveddesignlinje	Bevegelsesdetektorer