



RØYKMELODER STD 230V, HVIT

TG501A

Arkitektur

Montasjemåte	Skrudd
--------------	--------

Funksjoner

Virksom type	stand alone
Innebygget summer	ja, 85 dB til 3 m

Connectivity

Standard nettverkstilkobling via kabel	ja
Tilkoblingsmodus	kablet
Valgfri samtrafikk via radio	nei
Standard samtrafikk via radio	nei

Volt

Inngangsspenning	~ 220 230 V
------------------	-------------

Mål

Overvåkningsområde	50 m ²
Overvåkningsmetode	optisk

Batteri

Autonomi	230V, 4-års back-up batteriliv med DURACELL PLUS 9 V alkalinebatteri
Svak batteri advarsel	ja

Strøm forsyning

Spenningsforsyning	hender
--------------------	--------

Dimensjoner

Mål (LxBxH)	125 mm x 48 mm
-------------	----------------

Levering

Oppladbart batteri backup inkludert	nei
-------------------------------------	-----

Utstyr

Antall tilkoblinger for sensorer	40
Frittstående stående~~POS=HEADCOMP	nei
Kobles sammen	ja
VDS akseptert	nei
Lydstyrke på summer	85 dB

Standard

Antall homologering til standard EC	1772-CPD-008344
Q-Label sertifisering	nei
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP32
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 55 °C
------------------	-----------