



ESC080

Hjelpekontakt, for kontaktor, 1no+1nc

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
--	-------

Volt

Isolasjonsspenning	240 V
Støtspenningsfasthet	4 kV

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1	6 A
Merkestrøm	6 A

Støm

Totalt effekttap	0,1 W
------------------	-------

Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	30000
Levetid, mekanisk slitasje	1000000

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	60 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	11 mm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv kabel	1 til 10 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel kabel	1 til 6 mm ²
Antall kontakter	2
Kontakttype	1NC+NO
Tilkoblingstype	Med skruer

Standard

Europeisk direktiv WEEE

de det angår

Sikkerhet

Verneklasse

Kapslingsgrad II
