



## SLISSET LEDN.KANAL, 49X24 H.FRI

HNG5002507035B

### Arkitektur

fleksibel	nei
-----------	-----

### Konfigurasjon

Sideveggkonfigurasjon	slisset
-----------------------	---------

### elektrisk strøm

Nåværende lekkasestasjon	ja
--------------------------	----

### Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

### Materiale

Farge	Lys grå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Virkestoff	Halogenfri PPO
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

### Dimensjoner

Kanalhøyde	50 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	25 mm
Slissebredde	5 mm
Stegbredde	7,5 mm

### Installering

Bunnstansing	EN 50085-2-3:1999
Montasjetype	Bunnstansing

### Kabel

Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5	43
Internt tverrsnitt	918 mm <sup>2</sup>
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5	31
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1mm <sup>2</sup>	60

**Standard**

Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende
UL 94 Klassifisering	V1

**Sikkerhet**

halogenfri	ja
------------	----