



## SLISSET LEDNINGSKANAL, 65x30mm

BA66002507030B

### Arkitektur

fleksibel	nei
-----------	-----

### Konfigurasjon

Sideveggkonfigurasjon	slisset
-----------------------	---------

### elektrisk strøm

Nåværende lekkasestasjon	ja
--------------------------	----

### Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

### Materiale

Farge	Grå
RAL-farge	RAL 7030 - Stengrå
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

### Dimensjoner

Kanalhøyde	64 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	31 mm
Slissebredde	4 mm
Stegbredde	6 mm

### Installering

Bunnstansing	DIN 43659
Montasjetype	Bunnstansing

### Kabel

Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5	59
Internt tverrsnitt	1829 mm <sup>2</sup>
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5	42
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1mm <sup>2</sup>	82

**Standard**

Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende
UL 94 Klassifisering	V0

**Sikkerhet**

halogenfri	nei
Brannklasse	M1