



SLISSET LEDNINGSKANAL 19x19mm

DNG2002007030B

Arkitektur

fleksibel	nei
-----------	-----

Konfigurasjon

Sideveggkonfigurasjon	slisset
-----------------------	---------

elektrisk strøm

Nåværende lekkasestasjon	ja
--------------------------	----

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

Materiale

Farge	Grå
RAL-farge	RAL 7030 - Stengrå
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Kanalhøyde	20 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	20 mm
Slissebredde	5 mm
Stegbredde	7,5 mm

Installering

Bunnstansing	DIN 43659
Montasjetype	Bunnstansing

Kabel

Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5	10
Internt tverrsnitt	221 mm ²
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5	7
Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1mm ²	14

Standard

Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende
UL 94 Klassifisering	V0

Sikkerhet

halogenfri	nei
Brannklasse	M1