



KNX FJERNKONTROLL 4-KANALS

TU404



Arkitektur

Antall taster	4
Montasjemåte	Andre

Funksjoner

- ETS tilleggfunksjoner: 6 scener, driftsmodus på
- tilbakestillingsfunksjon (til fabrikkinnstilling)
- hurtigkoblingsfunksjoner: bytte, dimming, blind, 2 scener, tidsbryter, ingen kontakt trykknapp, minne

Kontroll og indikasjon

- med konfigurasjonsknapp ;

Connectivity

Radio protokoll	KNX Radio
Elektrisk levetid (Brytesykler) ved direkte varmestyring FM	
Mottaker kategori	2

Frekvens

Overføringsfrekvens	868 MHz
Radiooverføringsfrekvens	868,3 MHz

Støm

Radio transmisjonskraft	< 10 mW
-------------------------	---------

Utholdenhet

Sänders arbeidsperiode	1 %
------------------------	-----

Rekkevidde

Maks rekkevidde	30 meter innendørs, 100 meter i friluft
-----------------	---

Batteri

Autonomi	5 års
Batterilevetid [år]	~ 5
- med 2 x litiummyntcellebatteri 3 V type: CR 2430	

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	15,8 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Mål (LxBxH)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Produktets installasjonsbredde	46,5 mm

Led kontroll

LED	med konfigurasjons-LED
-----	------------------------

Kontakt

- integrering i KNX-radioen

Utstyr

Antall radiokanaler	4
---------------------	---

Sikkerhet

IP-klasse	IP50
- med nøkkelring	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 45 °C
- lavt indre energibehov	