



TGA200



SPENNINGSFORSYNING 24V DC 1A

Arkitektur

Bus system	Bussystem EIB
Montasjemåte	DIN-Skinne

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Volt

Utgangsspenning	24 V DC
Utgangsspenning	24 V
Filtrert utgangsspenning	24V +/- 5%

elektrisk strøm

Utgangsstrøm	Maks 1 A
Utgangsstrøm	1 A

Støm

Strømforbruk	< 150 mA
Forbrukt belastning i VA	16 VA
Strømforbruk (standby)	0,2 W
Totalt effekttap	15 W

Mål

Spenningsområde	22,8 til 25,2 V
-----------------	-----------------

Materiale

Farge	Grå
RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	64 mm
Produktets installasjonshøyde	90 mm
Lengde	64 mm
Produktets installasjonsbredde	72 mm
Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Tilkoblingstype	Quickconnect
- med QuickConnect plug-in terminaler	

Utstyr

Kortslutning beskyttet	ja
------------------------	----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	0 45 °C
------------------	---------