



## KNX BINUTG 6 X16A STR.MÅL ETS

TYA606E



### Arkitektur

Bus system	KNX
Montasjemåte	REG

### Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- med driftstimer meter
- for å bytte, f.eks. av 6 uavhengige belastninger

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- Manuell drift kan aktiveres via 2-nivå valgbytter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen
- status LED integrert i manuell drift knapp
- med opplyst programmeringsknapp

### Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Merkestrøm	16 A

### Volt

max. bytte kapasitet på	230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V~
Systemspenning	30V DC over buss

#### elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 6 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 5 mA
Max gjennomgangsstrøm	16 A
Merkestrøm	16 A
Bytter strøm ved $\cos \varphi = 0,8$	Maks 16 A

#### Støm

Maks last med elektronisk transformator	1380 W
Totalt effekttap	6 W
Utgangseffekt	2300 W
Maks. bytte strøm	9775 W
Konvensjonelle transformatorer	1600 VA
Elektroniske transformatorer	1380 W

#### Materiale

Farge	Lys grå
-------	---------

#### Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	6 modules
-------------------------------------	-----------

#### Lys kontroll

- med elektronisk ballast (EB)	25 x 18 W
- uncompensated	800

#### Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	25 x 18 W
Strømbelysning fluoresktene	25x18W
Maks last ned seriekompanserte lysrør	25x18W

#### Led kontroll

230 V retrofit LED-lamper	200 W
Strøm LED	216 W
LED	Status LED integrert i manuell betjeningsknapp

#### Incandescent bulbs control

Maks last med glødelamper	2300 W
230 V glødelamper	2300 W
230 V halogenlamper	2300 W
230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Lasttype	C-Last
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Kontakttype	6NO
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

- med integrert buskoblingsenhet
- med plug-in terminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

**Justering**

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
--------------------------------	--------

**Levering**

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

**Utstyr**

Modulær utvidbarhet	nei
---------------------	-----

**Sikkerhet**

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

**Bruksforhold**

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

**Identifikasjon**

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----