



KNX VÆRSTASJON GPS

TG053A



Arkitektur

Levetid, mekanisk slitasje, timer	analog multifunksjon
Montasjemåte	Påvegg

Funksjoner

Nedbør (Ja)	1 bit
-------------	-------

Kontroll og indikasjon

- Fasadekontroll...
- med programmeringsknapp

Connectivity

signalutgang	nei
--------------	-----

Volt

Ekstra spenning	12 40 V AC/DC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC

elektrisk strøm

Nominell strøm (oppvarming inkl.)	80 mA
-----------------------------------	-------

Mål

Rekkevidde hastighetsmåler	0 til 35 m/s
Måleområde	-30 til 80 °C
Måleområde, vindhastighet	0 35 m/s
Måleområde, vindstyrker	0 35 Bft

Detection

- med vind, nedbør, skumring, temperatur og lysstyrke sensor

Dimensjoner

Mål (LxBxH)	77x96 x118mm
-------------	--------------

Lys kontroll

Lysmåleområde	0/150000 Lux
Lysstyrke måleområde	0 150 klx

Led kontroll

LED	med rød programmering LED
-----	---------------------------

Installering

Installasjonsmodus	for vegg- og mastmontering
--------------------	----------------------------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- med plug-in terminaler for strømforsyning
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
Tid	med automatisk sommer, Week timer

- forsinkelsestider og hysteresis justerbar

Utstyr

- med varmeelement for vinterdrift

Sikkerhet

IP-klasse	IP44
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-30 50 °C
------------------	-----------

Temperatur

Temperaturmålingsområde, lineær	-30 80 °C
---------------------------------	-----------

Identifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----

Instruksjoner

Informasjonstekst	Sørg for korrekt orientering og frittstående installasjon.
-------------------	--