



Slissekanal HA7 Halo.fri 60X80, lysgrå

HA760080

Arkitektur

| | |
|-----------|-----|
| fleksibel | nei |
|-----------|-----|

Konfigurasjon

| | |
|-----------------------|---------|
| Sideveggkonfigurasjon | slisset |
|-----------------------|---------|

elektrisk strøm

| | |
|--------------------------|----|
| Nåværende lekkasestasjon | ja |
|--------------------------|----|

Dør beskyttelse

| | |
|------------|-----|
| Lokkfasong | Løs |
|------------|-----|

Materiale

| | |
|---------------------|--------------------|
| Farge | Lys grå |
| RAL-farge | RAL 7035 - Lys grå |
| Virkestoff | Halogenfri PC-ABS |
| Materialgruppe | plast |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |

Dimensjoner

| | |
|--------------|---------|
| Kanalhøyde | 60 mm |
| Lengde | 2000 mm |
| Kanalbredde | 80 mm |
| Slissebredde | 6 mm |
| Stegbredde | 6,5 mm |

Installering

| | |
|--------------|-------------------|
| Bunnstansing | EN 50085-2-3:1999 |
| Montasjetype | Bunnstansing |

Kabel

| | |
|---|----------------------|
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5 | 139 |
| Internt tverrsnitt | 3658 mm ² |
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5 | 99 |
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1mm ² | 193 |

Standard

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Godkjenning | EN50085-2-3 |
| Europeisk direktiv RoHS | frivillig overensstemmende |
| UL 94 Klassifisering | V0 |

Sikkerhet

| | |
|-------------|----|
| halogenfri | ja |
| Brannklasse | M1 |