



## EASY PERSIENNEAKTOR 12 K 230V

TXM632C

### Arkitektur

Bus system	KNX
Antall persienne/markiseutganger	12
Montasjemåte	REG

### Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
Driftsmodus	driftsmodus kan stilles inn for rullelukker

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- Manuell drift kan aktiveres via valgbytter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen
- for aktivering av en AC-stasjon per aktuator kanal
- status LED integrert i manuell drift knapp
- med opplyst programmeringsknapp

### Connectivity

Bussystemet radio hyppig	nei
Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Type forsyningsspenning	AC
Merkestrøm	4 A

### Volt

Ekstra spenning	230 240 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Systemspenning	30V DC over buss

#### elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 7 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 5 mA
Max brytestrøm	4 A
Bytter strøm ved $\cos \varphi = 0,6$	Maks 4 A

#### Støm

Bryteeffekt ved 230 V i AC1	920 W
-----------------------------	-------

#### Materiale

Farge	Lys grå
-------	---------

#### Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	10 modules
Høyde	90 mm

#### Led kontroll

LED	Status LED integrert i manuell betjeningsknapp
-----	--

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 6mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstype	Med skruer

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
--------------------------------	---------------

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Modulær utvidbarhet	nei
---------------------	-----

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

**Identifikasjon**

Produktfamilie	TXM
Hoveddesignlinje	KNX