



## TS 2 K GLASS SORT M TERMOSTAT

75642035

### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator ja  
Driftsmodus kontrollmodus: komfort, standby,  
natt og frost

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja  
- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden  
- med 2 ekstra display sensor overflater

### Connectivity

- med knappblokkeringsfunksjon

### Volt

- drift med ikke-spaltet utgang av KNX spenningsforsyning mulig (vær oppmerksom på dagens forbruk) ;

### Støm

Strømforbruk 23 mA

### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

Med skjerm ja

#### Materiale

Farge på designlinjen	glass svart
Farge	sort
RAL-farge	RAL 9005 - Jet svart
Virkestoff	glass
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Påtrykket

#### Dimensjoner

Dybde	37,7 mm
Dybde	5,7 mm
Dimensjoner (B x H x D)	86 x 160 x 5,7 mm
Høyde	160 mm
Bredde	86 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 4 hvite status lysdioder
-----	---

#### Installering

Installasjonsmodus	for vertikal montering
--------------------	------------------------

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

- enkelt og to trykknappoperasjoner kan parametreses ;

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Tilbehør

- med adapterring for demontering og formasjon av skyggegap

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	6
Med tyveri	ja

- for oppvarming og

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)

- Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler ;

**Identifikasjon**

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
Sekundær design linje (r)	KNX

**Instruksjoner**

Informasjonstekst	Kun egnet for KNX.
-------------------	--------------------