



VEGGSKAP 650x1050x205mm IP44

FP44SN2

Arkitektur

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Montasjemåte | Påvegg / innfelt / delvis innfelt |
|--------------|-----------------------------------|

elektrisk strøm

| | |
|------------|-------|
| Merkestrøm | 250 A |
|------------|-------|

Dør beskyttelse

| | |
|----------------|---------|
| Type dørlukker | Staglås |
|----------------|---------|

Materiale

| | |
|---------------------|---------------------|
| Farge | hvit |
| RAL-farge | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff | Stålblekk |
| Overflatebehandling | Pulverlakkert |

Dimensjoner

| | |
|--------------------------------|---------|
| Innsetting dybde | 205 mm |
| Produktets installasjonsdybde | 205 mm |
| Intern dybde | 143 mm |
| Produktets installasjonshøyde | 650 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 1050 mm |
| Bredde i divisjonsheter | 48 |
| Tykkelse av sideveggmateriale | 1 mm |

Installering

| | |
|-------------------------|-----|
| Egnet til utendørs bruk | nei |
|-------------------------|-----|

Utstyr

| | |
|-------------------------|---|
| Antall rekker i skap | 4 |
| Mengde seksjon i bredde | 4 |

Standard

| | |
|-------------------------|--------------|
| Europeisk direktiv WEEE | ikke aktuelt |
|-------------------------|--------------|

Sikkerhet

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Kodering av mekanisk sjokkfasthet | IK09 |
| IP-klasse | IP44 |
| Verneklasse | Kapslingsgrad II |