



TXE771

KNX IMPULS GATEWAY 1 KANAL

Arkitektur

Montasjemåte	Påvegg
--------------	--------

Funksjoner

- for overføring av forbruksmåling data som strøm, gass, vann eller varme mengder

Kontroll og indikasjon

- med 1 lyser rød kanal knapp (test)

Connectivity

Interface	med S0 grensesnitt (elektrisk puls teller, driftstimer meter, etc.)
-----------	---

Volt

Inngangsspenning	30 V
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 6 mA
Antall innganger	1

Batteri

Batterilevetid [år]	~ 15
---------------------	------

- med integrert batteri for datalagring i 30 dager

Strøm forsyning

Ekstern spenningsforsyning av impulsgeber	4 V DC
---	--------

Dimensjoner

Bredde	85 mm
--------	-------

Led kontroll

LED	med rød LED for impuls indikasjon
-----	-----------------------------------

Installering

Installasjonsmodus	egnet for overflatemontering eller for montering på innfelt bokser
--------------------	--

Kontakt

Type bussforbindelse	annen
Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,2 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,2 1,5 mm ²

- med integrert buskoblingsenhet
- med plug-in terminaler
- kan kobles alternativt med potensialfri kontakt

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
--------------------------------	--------

Utstyr

Interface type	Andre
----------------	-------

Bruk

Impulslengde	5 ms
--------------	------

Sikkerhet

IP-klasse	IP44
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-20 55 °C
Type primær energi	Annen

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----

Instruksjoner

Informasjonstekst	Merk: En kabel med dobbel
-------------------	---------------------------