



TOUCH PANEL 7" ANDROID

WDI070

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Trykk på funksjonen ja

- multi-touch-funksjon for tilkobling av flere handlinger, f.eks. for å aktivere en funksjon med samtidig innstilling av en funksjonsverdi

Kontroll og indikasjon

- Avhengig av programvarevisualisering en og to overflateoperasjoner, støttes trinnløs konfigurasjon basert på glidning og sidescrolling ved å sveipe

Connectivity

forbindelse RJ45-kabel med leveringsomfang
Ethernet datahastighet 10/100 Mbit/s
Interface Tilkobling til KNX system via domovea server

Volt

Ekstra spenning 18 48 V DC
Power over Ethernet (PoE) 18 48 V DC

Støm

Strømforbruk \leq10 W W

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering) 10 90 %

Skjerm

Oppløsning grafisk skjerm 800 x 480 px
TFT skjermstørrelse 7 ''
Display Nei

Lager

RAM	1 GB
-----	------

Materiale

RAL-farge	RAL 7016 - Antracittgrå
Virkestoff	glass

Dimensjoner

monteringshøyde	12 mm
-----------------	-------

Installering

Installasjonsmodus	for innfelt montering og hule veggmontering, for vertikal og horisontal montering
--------------------	---

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel), med trådendemuffe	0,75 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	Maks 1,5 mm ²

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
--------------------------------	---------------

Levering

- Mikrofon og høyttaler med ekkoundertrykkelse

Utstyr

Interface type	Ethernet
Tekstfelt	nei
Lysintensitet	300 cd/m ²
prosessor	1 GHz

- Displaybelysningen kan slås på automatisk med lysføler
- stille, langvarig konveksjonskjøling uten vifte

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	5 45 °C
Oppbevaring	-20 60 °C

Identifikasjon

Sammensetting	Kontrollelement
Hoveddesignlinje	KNX