



INNFELLINGSBOKS WDI070, HELT

WDW071

Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

Funksjoner

Trykk på funksjonen	nei
- med trykk-til-åpen mekanisme for komfortabel montering	

Kontroll og indikasjon

- Avhengig av programvarevisualisering en og to overflateoperasjoner, støttes trinnløs konfigurasjon basert på glidning og sideskrulling ved å sveipe

Connectivity

forbindelse	RJ45-kabel med leveringsomfang
-------------	--------------------------------

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	10 90 %
-------------------------------------------	---------

Skjerm

Display	Nei
---------	-----

Materiale

RAL-farge	RAL 7016 - Antracittgrå
Virkestoff	Stål

Dimensjoner

Hule veggåpning (B x H x D)	197,7 x 133,6 x 74 mm
-----------------------------	-----------------------

Installering

Installasjonsmodus	for innfelt montering og hule veggmontering, for vertikal og horisontal montering
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Levering

- Mikrofon og høyttaler med ekkoundertrykkelse

Utstyr

Interface type Andre

Tekstfelt nei

- Displaybelysningen kan slås på automatisk med lysføler

- stille, langvarig konveksjonskjøling uten vifte

Sikkerhet

IP-klasse IP20

- med rengjøringsdeksel

Bruksforhold

Oppbevaring -20 60 °C

Idenifikasjon

Sammensetting annen

Hoveddesignlinje KNX