



## INNFELLINGSBOKS WDI10x, HELT

WDW101

### Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

### Funksjoner

Trykk på funksjonen nei  
- med trykk-til-åpen mekanisme for komfortabel montering

### Kontroll og indikasjon

- Avhengig av programvarevisualisering en og to overflateoperasjoner, støttes trinnløs konfigurasjon basert på glidning og sideskrolling ved å sveipe

### Connectivity

forbindelse RJ45-kabel med leveringsomfang

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering) 10 90 %

### Skjerm

Display Nei

### Materiale

RAL-farge RAL 7016 - Antracittgrå  
Virkestoff Stål

### Dimensjoner

Hule veggåpning (B x H x D) 269 x 186 x 74 mm

### Installering

Installasjonsmodus for innfelt montering og hule veggmontering, for vertikal og horisontal montering

#### Levering

---

- Mikrofon og høyttaler med ekkoundertrykkelse

---

#### Utstyr

---

Interface type Andre

Tekstfelt nei

---

- Displaybelysningen kan slås på automatisk med lysføler

- stille, langvarig konveksjonskjøling uten vifte

---

#### Sikkerhet

---

IP-klasse IP20

---

- med rengjøringsdeksel

---

#### Bruksforhold

---

Oppbevaring -20 60 °C

---

#### Idenifikasjon

---

Sammensetting annen

Hoveddesignlinje KNX

---