



## INNFELLINGSBOKS WDI070, DELVIS

WDW070

### Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

### Funksjoner

Trykk på funksjonen	nei
---------------------	-----

### Kontroll og indikasjon

- Avhengig av programvarevisualisering en og to overflateoperasjoner, støttes trinnløs konfigurasjon basert på glidning og sideskrolling ved å sveipe

### Connectivity

forbindelse	RJ45-kabel med leveringsomfang
-------------	--------------------------------

### Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering)	10 90 %
---	---------

### Skjerm

Display	Nei
---------	-----

### Materiale

RAL-farge	RAL 7016 - Antracittgrå
Virkestoff	Stål

### Dimensjoner

Hule veggåpning (B x H x D)	190 x 126 x 47 mm
-----------------------------	-------------------

### Installering

Installasjonsmodus	for innfelt montering og hule veggmontering, for vertikal og horisontal montering
--------------------	---

#### Levering

- Mikrofon og høyttaler med ekkoundertrykkelse

#### Utstyr

Interface type Andre

Tekstfelt nei

- Displaybelysningen kan slås på automatisk med lysføler

- stille, langvarig konveksjonskjøling uten vifte

#### Sikkerhet

IP-klasse IP20

- med rengjøringsdeksel

#### Bruksforhold

Oppbevaring -20 60 °C

#### Idenifikasjon

Sammensetting annen

Hoveddesignlinje KNX