



INNFELLINGSBOKS WDI10X, DELVIS

WDW100

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Trykk på funksjonen nei

Kontroll og indikasjon

- Avhengig av programvarevisualisering en og to overflateoperasjoner, støttes trinnløs konfigurasjon basert på glidning og sideskrolling ved å sveipe

Connectivity

forbindelse RJ45-kabel med leveringsomfang

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering) 10 90 %

Skjerm

Display Nei

Materiale

RAL-farge RAL 7016 - Antracittgrå
Virkestoff Stål

Dimensjoner

Hule veggåpning (B x H x D) 260 x 177 x 64 mm

Installering

Installasjonsmodus for innfelt montering og hule veggmontering, for vertikal og horisontal montering

Levering

- Mikrofon og høyttaler med ekkoundertrykkelse

Utstyr

Interface type Andre

Tekstfelt nei

- Displaybelysningen kan slås på automatisk med lysføler

- stille, langvarig konveksjonskjøling uten vifte

Sikkerhet

IP-klasse IP20

- med rengjøringsdeksel

Bruksforhold

Oppbevaring -20 60 °C

Idenifikasjon

Sammensetting annen

Hoveddesignlinje KNX
