



80040001

BCU for brytere**Egenskaper:**

- Systemspenning: 30 V DC, via wago klemme
- Driftstemperatur -5 ... + 45 ° C
- Installasjonsdybde 32 mm

Funksjoner:

- Med integrert summer for akustisk identifikasjon
- Med belyst programmeringsknapp
- Med deksel for beskyttelse mot støv/maling
- Med mulighet for tilkobling av gulvføler

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
BCU TIL BRYTERE 801XXXX	1	80040001	4500322
BCU 10 STK FOR BRYTERE 8016XXXX	1	80040011	



80161780

Brytere 1 kanal**Egenskaper:**

- Strømforbruk maks 20 mA
- Driftstemperatur -5 ... + 45 ° C
- Fungerer kun med BCU 80040001

Funksjoner:

- 1 kanal, 2 knapper
- Status LED i 6 farger
- Status LED lysnivå er justerbart, eget objekt for dag/natt
- Med demonteringsbeskyttelse
- Av/på, dimming, markiser/persienner, verdier, scener og deaktivering automatikk
- Integrert temperaturføler

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KNX BRYTER 1 KANAL S.1 HVIT	1	80161780	4509166
KNX BRYTER 1 KANAL S.1 ANT	1	80161785	4509176
KNX BRYTER 1 KANAL Q.X HVIT	1	80141329	
KNX BRYTER 1 KANAL Q.X ANT.	1	80141326	
KNX BRYTER 1 KANAL K.X HVIT	1	80161770	
KNX BRYTER 1 KANAL K.X ANT	1	80161776	
KNX BRYTER 1 KANAL K.X ALU	1	80161774	
KNX BRYTER 1 KANAL K.X STÅL	1	80161773	
KNX BRYTER 1 KANAL R.X HVIT	1	80161869	
KNX BRYTER 1 KANAL R.X SORT	1	80161865	



80162780

Brytere 2 kanaler**Egenskaper:**

- Strømforbruk maks 20 mA
- Driftstemperatur -5 ... + 45 ° C
- Fungerer kun med BCU 80040001

Funksjoner:

- 2 kanaler, 4 knapper
- Status LED i 6 farger
- Status LED lysnivå er justerbart, eget objekt for dag/natt
- Med demonteringsbeskyttelse
- Av/på, dimming, markiser/persienner, verdier, scener og deaktivering automatikk
- Integrrert temperaturføler

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KNX BRYTER 2 KANAL S.1 HVIT	1	80162780	4509167
KNX BRYTER 2 KANAL S.1 ANT	1	80162785	4509177
KNX BRYTER 2 KANAL Q.X HVIT	1	80142329	
KNX BRYTER 2 KANAL Q.X ANT.	1	80142326	
KNX BRYTER 2 KANAL K.X HVIT	1	80162770	
KNX BRYTER 2 KANAL K.1 ANT	1	80162776	
KNX BRYTER 2 KANAL K.5 ALU	1	80162774	
KNX BRYTER 2 KANAL K.5 STÅL	1	80162773	
KNX BRYTER 2 KANAL R.X HVIT	1	80162869	
KNX BRYTER 2 KANAL R.X SORT	1	80162865	



80163780

Brytere 3 kanaler**Egenskaper:**

- Strømforbruk maks 20 mA
- Driftstemperatur -5 ... + 45 ° C
- Fungerer kun med BCU 80040001

Funksjoner:

- 3 kanaler, 6 knapper
- Status LED i 6 farger
- Status LED lysnivå er justerbart, eget objekt for dag/natt
- Med demonteringsbeskyttelse
- Av/på, dimming, markiser/persienner, verdier, scener og deaktivering automatikk
- Integrrert temperaturføler

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KNX BRYTER 3 KANAL S.1 HVIT	1	80163780	4509168
KNX BRYTER 3 KANAL S.1 ANT	1	80163785	4509178
KNX BRYTER 3 KANAL Q.X HVIT	1	80143329	
KNX BRYTER 3 KANAL Q.X ANT.	1	80143326	
KNX BRYTER 3 KANAL K.1 HVIT	1	80163770	
KNX BRYTER 3 KANAL K.1 ANT	1	80163776	
KNX BRYTER 3 KANAL K.5 ALU	1	80163774	
KNX BRYTER 3 KANAL K.5 STÅL	1	80163773	



80164780

Brytere 4 kanaler**Egenskaper:**

- Strømforbruk maks 20 mA
- Driftstemperatur -5 ... + 45 ° C
- Fungerer kun med BCU 80040001
- I S, B og K design må enkel ramme med stort hull brukes
- Q design passer i vanlig ramme

Funksjoner:

- 4 kanaler, 8 knapper
- Status LED i 6 farger
- Status LED lysnivå er justerbart, eget objekt for dag/natt
- Med demonteringsbeskyttelse
- Av/på, dimming, markiser/persienner, verdier, scener og deaktivering automatikk
- Integret temperaturføler

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KNX BRYTER 4 KANAL S.1 HVIT	1	80164780	4509169
KNX BRYTER 4 KANAL S.1 ANT	1	80164785	4509179
KNX BRYTER 4 KANAL Q.X HVIT	1	80144329	
KNX BRYTER 4 KANAL Q.X ANT.	1	80144326	
KNX BRYTER 4 KANAL K.1 HVIT	1	80164770	
KNX BRYTER 4 KANAL K.1 ANT	1	80164776	
KNX BRYTER 4 KANAL K.5 ALU	1	80164774	
KNX BRYTER 4 KANAL K.5 STÅL	1	80164773	



EK090

Gulvføler**Egenskaper:**

- Motstand ved 25 °C 10 k Ω
- Lengde 4 m

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
GULVFØLER TIL KNX BRYTER	1	EK090	4509163