



MINIKANAL 12x20x2100mm, PH

ATA122009010B



Arkitektur

| | |
|--------------|--------------|
| Montasjemåte | Hullstansing |
|--------------|--------------|

Connectivity

| | |
|------------------------|--------------|
| Tilbehør for montering | Uten kobling |
|------------------------|--------------|

Kapasitet

| | |
|---|---|
| Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full) | 1 |
| Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm ²) | 1 |

Dør beskyttelse

| | |
|------------|-------------|
| Lokkfasong | Prefabriker |
|------------|-------------|

Materiale

| | |
|---------------------|---------------------|
| RAL-farge | RAL 9010 - Ren hvit |
| Virkestoff | PVC |
| Materialgruppe | plast |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Gjennomsiktig | nei |

Dimensjoner

| | |
|-------------|---------|
| Kanalhøyde | 13 mm |
| Lengde | 2100 mm |
| Kanalbredde | 24 mm |

Kabel

| | |
|--|---------------------|
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 1,5 | 18 |
| Intern tverrsnitt | 240 mm ² |
| Kapasitet for kabel, f.eks. H07Y/R/K 2,5 | 13 |

Utstyr

| | |
|-------------------------------|---|
| Antall kabelklammer per meter | 2 |
|-------------------------------|---|

Standard

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Godkjenning | EN50085-2-1 |
| Europeisk direktiv RoHS | frivillig overensstemmende |

Sikkerhet

| | |
|------------|-----|
| halogenfri | nei |
|------------|-----|